

Extintor Carro E.M. 50 Lt. al 3%



Son aptos para combatir incendios de las categorías "AB". Son compuestos de fluorocarbonos, permite obtener una reducción de la tensión superficial del agua. Este fenómeno se traduce en una mayor fluidez del agua, y una mayor capacidad de penetración en todo tipo de materias sólidas, incluyendo madera, corcho, heno, papel, polietileno, etc. Esto hace que sean muy eficaces para la extinción de incendios con llama y brasa. En los fuegos clase 'B', debe ser usado en forma tangencial. Forma una película que estanca el gas, es muy apta como sustancia selladora, controla durante mucho tiempo la evaporación del líquido. Este extintor es recomendado para ser utilizado en aeropuertos, plantas industriales, bencineras, barracas, industrias químicas, etc. Cantidad según carga de combustible. No usar en equipos energizados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE
NOMBRE QUÍMICO
CONTENIDO NOMINAL
AISLANTE ELECTRIC
T° LIMITE DE OPERACIÓN
PRESION DE TRABAJO
PRESION DE ENSAYO
GAS PROPULSOR
LARGO DE LA MANGUERA

Espuma Mecánica
AFFF – AR
50 litros
Conduce electricidad
5°C – 60°C
13,7 kg / cm²
41,1 kg / cm²
N2 (Nitrógeno)
6.000 mm

SERV. DE MANTENCION Y RECARGAS CON TALLER MOVIL CERTIFICADO

www.extintoresosorno.cl - www.vypltda.cl - ventas@vypltda.cl